

FMA 07 - 90 cbm

(určený pro přepravu komunálního odpadu)

ROZMĚRY:

➤ délka ložné plochy bez mobilní stěny	13 515 mm
➤ délka ložné plochy s mobilní stěnou	13 385 mm
➤ šířka ložné plochy	2 480 mm
➤ výška točnice (nezatížený stav)	1 150 mm
➤ výška nástavby vpředu	2 600 mm
➤ výška nástavby vzadu	2 800 mm
➤ celková výška	4 000 mm
➤ celkový objem návěsu	90cbm

HMOTNOSTI:

➤ <u>vlastní hmotnost návěsu</u> (+/- 3%)	8 600 kg
---	----------

NÁPRAVY A BRZDOVÁ SOUSTAVA:

- SAF OFFROAD kotoučové
- 1.náprava zvedací
- pneu 7x 385/65 R 22,5 Good Year
- disky kol 11,75 x 22,5 ocelové ET 120 mm
- rozvor 1 310 mm
- elektronický EBS systém 2S/2M Haldex dle DIN 7638
- přípojky na předním čele
-

PODVOZEK A AL. PODLAHA:

- zesílený podvozek
- ze dvou podélníků s vysokou pružností
- královský čep
- 2“ – JOST dle předpisu DIN a ISO 1726
- podpěrné nohy
- 2 mechanické s nosností 24t , dvourychlostní
- podlaha
- na podélnících v hliníkovém rámu , 28 příčnicků
- o rozměru 100x100 mm
- patentovaná vnitřní konstrukce pro vedení profilů se šroubovanými U třmeny pro snadnou výměnu a jednoduché otočení profilů

POSUVNÁ PODLAHA:

- hydraulický agregát
- 3 hydraulické válce s posuvným zařízením umístěné v podvozkové části
- podlahové profily
- 21 ks vyztužených podélných hliníkových profilů , patent LEGRAS
- typ podlahového profilu
- typ RESICHO 17 mm
- ovládání
- umístěné ve vodotěsné schránce , kabel 10m
- pohon
- od tažného vozidla(průtok 110 L/min o tlaku 225 bar)
- hydraulická přípojka pevně připevněná na předním čele návěsu
- 1“ šroubovací spojka pro zpětný chod
- 3/4 “ šroubovací spojka pro chod vpřed





HLINÍKOVÁ NÁSTAVBA:

- boční stěny
z hliníkových dutých profilů o síle 3/2 mm , šířka 250 mm , tloušťka stěny 30 mm , spodní pás zesílen speciálním hliníkovým profilem a po celé délce svařený robotem
- přední stěna
z hliníkových dutých profilů o síle 6/2 mm horizontálně upevněných
- zadní vrata
dvoukřídla , dva uzávěry pro křídlo , horní příčník ve stabilním provedení , otočný př. odnímatelný
- můstek
na předním čele s oboustranným žebříkem a zábradlím
- rozpěrné tyče
3 příčné tyče mezi boční stěny , odnímatelné s venkovním označením
- hydraulická výklopná zadní vrata z profilů

STŘECHA:

- hydraulicky sklopná sít'ová střešní stěna v rámu

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kompletní osvětlovací zařízení dle předpisů v provedení 24V
zástrčka 15 – pólová a 2x7 – pólová
pětikomorové koncové svítilny
koncové poziční osvětlení
boční poziční osvětlení
- hliníkové zábrana proti podjetí s lapačem nečistot v celé šíři
- boční zábrany sklopné dle EG předpisu
- sklopný ochranný plech koncových světel
- vysouvací nástupní schůdky
- žebřík 3,5 metru
- držák rezervy
- schránka na nářadí
- 2 zakládací klíny
- tyč ovládání střešní plachty
- hasící přístroj
- koště

LAKOVÁNÍ:

- podvozek v šedé barvě
- nástavba a plachta dle požadavku zákazníka RAL

